



Global® DN 8400 AUT Series - Direct drive two needle lockstitch machines

**TECHNICAL
SPECIFICATIONS**

- Machine speed*
Max. 3000 spm
- Oiling system
Fully automatic
- Number of needles
2
- Needle gauges
standard 6.4 mm
- Feed type
Drop & needle feed
- Presser foot lift
Max. 7 mm
- Stitch length
DN 8442 AUT - 4 mm
DN 8420 AUT - 5 mm
DN 8442 LH-AUT - 7 mm
DN 8420 LH-AUT - 7 mm
- Needle type
134 R
- Stitch type
301

DN 8442 AUT - Double needle lockstitch with drop and needle feed. This machine is driven by a direct drive AC servomotor. Machine is equipped with under bed thread trimmer, presser foot lift and auto back tack. Machine has vertical axis standard hooks.

DN 8442 LH-AUT - Same as DN 8442 AUT, but with large hooks.

DN 8420 AUT - Double needle lockstitch with drop and needle feed. This machine is driven by a direct drive AC servomotor. The machine is equipped with under bed thread trimmer, presser foot lift, manually disengageable needle bars and auto back tack (electric). Machine has vertical axis standard hooks.

DN 8420 LH-AUT - Same as DN 8420 AUT, but with large hooks.

MAQUINAS DE DOBLE AGUJA

DN 8442 AUT - Máquina de dos agujas, respunte con arrastre por agujas y dientes, accionada por motores AC servo directo. Esta equipada con corta-hilos, remate eléctrico y alza prensatelas. Garfio normal sobre eje vertical.

DN 8442 LH-AUT - La misma que la DN 8442 AUT, pero equipada con garfios grandes.

DN 8420 AUT - Máquina de dos agujas desembragable manual, respunte con arrastre por agujas y Dientes, accionada por motores AC servo directo. Esta equipada con corta-hilos, remate eléctrico, y alza prensatelas. garfio normal sobre eje vertical.

DN 8420 LH-AUT - La misma que la DN 8420 AUT, pero equipada con garfios grandes.

ZWEINADEL STEPPSTICHMASCHINEN

DN 8442 AUT - Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter und Nadeltransport. Diese Maschine wird angetrieben durch einem integriertem Servomotor. Die Maschine ist mit Fadenabschneider, presserfuß lüfter und Verriegelungsautomatik ausgestattet. Die Maschine hat einen normalen Vertikalgreifer.

DN 8442 LH-AUT - Baugleich mit DN 8442 AUT, jedoch mit grosser Greifer.

DN 8420 AUT - Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter und Nadeltransport. Diese Maschine wird angetrieben durch einem integriertem Servomotor. Die Maschine ist mit ausschaltbarer Nadelstangen, Fadenabschneider, presserfuß lüfter und Verriegelungsautomatik ausgestattet. Die Maschine hat einen normalen Vertikalgreifer.

DN 8420 LH-AUT - Baugleich mit DN 8420 AUT, jedoch mit grosser Greifer.

MACHINE POINT NOUÉ A DEUX AIGUILLES

DN 8442 AUT - Machine deux aiguilles point noué à commande par servomoteur AC avec double entraînement par griffe et aiguille. Dispositif coupe fil, relevage de piedpresseur et arrêts automatiques. Crochets standards sur axe vertical.

DN 8442 LH-AUT - Machine identique à la DN 8442 AUT, mais avec crochets à grandes capacités.

DN 8420 AUT - Machine deux aiguilles point noué à commande par servomoteur AC avec entraînement par griffe et aiguille. Aiguilles escamotables à commande manuelle. Dispositif coupe fil et arrêts et relevage de piedpresseur. crochets standards sur axe vertical.

DN 8420 LH-AUT - Machine identique à la DN 8420 AUT, mais avec crochets à grandes capacités.